



LEDIMAX®

4-in-1 LED-Multidimmer LX-4692-DA

- 4in1 LED-Multidimmer von LEDIMAX
- DALI / AC-Push / 0/1-10V / Phasen- oder Phasenabschnittdimmung
- 1 Kanal
- hohe Leistung
- einfache Anbindung durch DALI an KNX



Spezifikationen

Primär:

U_{in}: 12 - 48 Volt DC
I_{max. in}: 10,2 A

Sekundär:

U_{out}: 1x (12-48) V DC
I_{out}: 12V = 1x10A 120W
24V = 1x10A 240W
36V = 1x7A 252W
48V = 1x7A 336W

Features:

- Multifunktionsdimmer 4in1
- DALI, AC-Push DIM, 0/1-10V und Phasen- oder abschnittdimmung

Eingänge: 230V Phasendimmung

DALI

230V PUSH DIM

0/1-10V

Ausgang: 1 Kanal PWM

Maße [mm]: 170 x 53,4 x 28 (LxBxH)

Dimmbereich: 0,1% - 100%

DALI-Verbrauch: 2mA

Schutzart: IP20

Einsatztemperatur: -20°C bis +50°C

Zertifikate: CE, RoHS

Hinweis:

- 1 DALI-Adresse wird vom DALI-Master zugewiesen