



LEDIMAX®

LED-Aufbauleuchte BUILDUP MOTION & EMERGENCY



Spezifikationen LX-3163-3M

LED-Aufbauleuchte

Bewegungssensor 140°, 5-7m Reichweite
Bereitschafts- (BS) und Dauerschaltung (DS)

Eingangsspannung: AC200-240V
Leistung [W]: 18
Lumen [lm]: 1530
Lichtfarbe [K]: 3000, warmweiß
Abmessung [mm]: Ø 300 x 40
Lebensdauer [h]: ca. 40.000
Ra [CRI]: >80
Abstrahlwinkel: 120°
dimmbar: nein
Schutzklasse: IP54

Spezifikationen LX-3163-3E

LED-Aufbauleuchte

Notbeleuchtung: 3h Batterie
Bereitschafts- (BS) und Dauerschaltung (DS)

Eingangsspannung: AC200-240V
Leistung [W]: 18
Lumen [lm]: 1530
Lichtfarbe [K]: 3000, warmweiß
Abmessung [mm]: Ø 300 x 40
Lebensdauer [h]: ca. 40.000
Ra [CRI]: >80
Abstrahlwinkel: 120°
dimmbar: nein
Schutzklasse: IP54

Spezifikationen LX-3163-3C

LED-Aufbauleuchte

Bewegungssensor 140°, 5-7m Reichweite
Notbeleuchtung: 3h Batterie
Bereitschafts- (BS) und Dauerschaltung (DS)

Eingangsspannung: AC200-240V
Leistung [W]: 18
Lumen [lm]: 1530
Lichtfarbe [K]: 3000, warmweiß
Abmessung [mm]: Ø 300 x 40
Lebensdauer [h]: ca. 40.000
Ra [CRI]: >80
Abstrahlwinkel: 120°
dimmbar: nein
Schutzklasse: IP54