



LEDIMAX®

LED-Downlight POWERBASE 12W

mit tiefem, rundem Reflektor und runder Blende



Spezifikationen

Leuchtenart:	LED-Downlight		
Leistung:	12 W		
Eingangsspannung:	AC 200-240 V / 50/60 Hz / PF 0,9 inklusive HV-dimmbaren Treiber, optional DALI		
Lichtfarbe einstellbar:	2700 K	3000 K	4000 K
Lumen Basismodul:	ca. 1100 lm	ca. 1200 lm	ca. 1250 lm
Abstrahlwinkel:	50°		
verfügbare Reflektoren:	rund; tief oder flach		
verfügbare Farben:	Gehäuse weiß	mit Reflektor weiß / schwarz / messing	
	Gehäuse schwarz	mit Reflektor schwarz / messing	
Abmessung:	Basismodul:	Ø 66 x 51,7 mm	
	mit tiefem Reflektor:	Ø 82 x 81 mm rund	
	Cutout:	Ø 68-70 mm	
dimmbar:	ja phasendimmbar, optional DALI		
Schutzklasse:	IP20 / IP65 (nur Front) / IK07		
Lebensdauer:	ca. 50.000 h		
Einsatztemperatur:	-20°C bis +45°C		

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E