



LEDIMAX®

LED-Controller LX-1165-RF

LEDIMAX FUNKSYSTEM Dimmer

- Single Color
- 1-Kanal Ausgang
- kompakte Bauform
- Anschluss für potenzialfreien Taster



Spezifikationen

Primär:

Uin: 12 - 48 Volt DC

Iin: 1 x 7,3 A

Sekundär:

Uout: 1x (12-48) Volt DC

Iout: 1x 7A / 12-24V

1x 4A / 36V

1x 3A / 48V

Pout max: 84 W / 12 V

168 W / 24 V

144W / 36-48 V

Features:

- Anschluss von potenzialfreien Tastern möglich
- 2,4 GHz Mesh Funksystem (Reichweite bis zu 30 Meter)
- 1-Kanal Ausgang schalten / dimmen
- Steuerung über:

EasyThings APP (kein Gateway erforderlich)

Fernbedienung

Funk- oder potenzialfreie Taster

Maße [mm]: 95 x 37 x 20 (LxBxH)

Schutzart: IP20

Schutzklasse: II

Einsatztemperatur: -20°C bis +50°C

Zertifikate: CE, RoHS

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

IMPOLUX GmbH, Südstraße 4, 56288 Kastellaun, Germany

T +49 6762 9699100 F +49 6762 9699109

Email: info@impolux.de Internet: www.impolux.de